

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 TERMOSTATI DA 750 LITRI E N. 1 TERMOSTATO DI CAPACITÀ COMPRESA TRA 15 LITRI E 20 LITRI, CON OPZIONE D'ACQUISTO TRIENNALE PER L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, SUDDIVISA IN DUE LOTTI AGGIUDICABILI SEPARATAMENTE

Numero gara: 6787133

CIG Lotto 1: 7130335A93 – CIG Lotto 2: 71303739EF

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

La fornitura dovrà avere ad oggetto i beni di seguito indicati unitamente alle relative caratteristiche tecniche minime il cui possesso è richiesto a pena di inammissibilità alla procedura:

Lotto 1 - N. 2 TERMOSTATI DA 750 LITRI

PARAMETRO	REQUISITO MINIMO
CAPACITA'	750 lt
SOVRAPPONIBILITA'	POSSIBILITA' DI SOVRAPPORRE I TERMOSTATI
DIMENSIONI ESTERNE	LARGHEZZA max 135 cm PROFONDITÀ max 90 cm ALTEZZA max 180 cm
MATERIALE COSTRUZIONE	STRUTTURA INTERNA ACCIAIO INOX
APERTURA PORTE	POSSIBILITA' DI APERTURA DELLE PORTE, INTERNA ED ESTERNA, SIA A DESTRA CHE A SINISTRA
SISTEMA RISCALDAMENTO	MEDIANTE RESISTENZA ELETTRICA
VENTILAZIONE	FORZATA
RANGE DI T°	T° MINIMA: +4°C sopra ambiente T° max: maggiore o uguale +60°C
UNIFORMITA' DELLA TEMPERATURA	<ul style="list-style-type: none"> • a +37°C - T° esterna +20°C, ventilazione inserita: +/- 0.5°C ALL'INTERNO DELLA CAMERA • a +50°C - T° esterna +20°C, ventilazione inserita: +/- 0.7°C ALL'INTERNO DELLA CAMERA
STABILITA' DELLA TEMPERATURA (a +37°C - t° esterna 20°C)	+/- 0,3°C NEL TEMPO (con ventilazione inserita)
RIPIANI	N. 4 RIPIANI - INOX GRIGLIATI - REGOLABILI IN ALTEZZA
RUOTE PIVOTTANTI	PRESENZA DI N. 4 RUOTE PIVOTTANTI, ALMENO N. 2 CON FRENO

FORO PER PASSAGGIO SONDA TEMPERATURA	IDONEITÀ DELLA STRUMENTAZIONE E IMPEGNO DELLA DITTA OFFERENTE A PREDISPORRE APPOSITO FORO, SIGILLATO CON SISTEMA DI CHIUSURA FACILMENTE RIMOVIBILE, SIA SUL LATO POSTERIORE, SIA SUL LATO DESTRO, SIA SUL LATO SINISTRO. L'EFFETTIVA COLLOCAZIONE DEL FORO È RIMESSA ALLA SCELTA DELLA STAZIONE APPALTANTE LA QUALE LO INDICHERÀ VOLTA PER VOLTA IN SEDE DI ORDINE
GESTIONE DELLA MACCHINA	TIMER DIGITALE CON IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA
	DISPLAY DIGITALE CON: <ul style="list-style-type: none"> • VISUALIZZAZIONE T° IMPOSTATA • ALLARMI VISIVI E SONORI DI MALFUNZIONAMENTO
SICUREZZA SU CONTROLLO TEMPERATURA	REGOLATORE VARIABILE DI SOVRATEMPERATURA DISPOSITIVO CLASSE SICUREZZA 3.1 (DIN 12880)
SICUREZZA	CONFORME A NORME SICUREZZA EUROPEE
GARANZIA	24 MESI DAL COLLAUDO

Lotto 2 - N. 1 TERMOSTATO DA 15 - 20 LITRI

PARAMETRO	REQUISITO MINIMO
CAPACITA'	Compresa tra 15 litri e 20 litri
DIMENSIONI ESTERNE	LARGHEZZA massima 40 cm PROFONDITÀ massima 60 cm ALTEZZA massima 50 cm
RANGE DI T°	20 - 40°C
UNIFORMITA' DELLA TEMPERATURA	a +37°C - T° esterna +20°C: +/- 1°C ALL'INTERNO DELLA CAMERA
STABILITA' DELLA TEMPERATURA	a +37°C - T° esterna +20°C: +/- 0,3°C NEL TEMPO
FORO PER PASSAGGIO SONDA TEMPERATURA	IDONEITÀ DELLA STRUMENTAZIONE E IMPEGNO DELLA DITTA OFFERENTE A PREDISPORRE APPOSITO FORO, SIGILLATO CON SISTEMA DI CHIUSURA FACILMENTE RIMOVIBILE, SIA SUL LATO POSTERIORE, SIA SUL LATO DESTRO, SIA SUL LATO SINISTRO. L'EFFETTIVA COLLOCAZIONE DEL FORO È RIMESSA ALLA SCELTA DELLA STAZIONE APPALTANTE LA QUALE LO INDICHERÀ VOLTA PER VOLTA IN SEDE DI TRASMISSIONE DEL RELATIVO BUONO D'ORDINE
SICUREZZA	CONFORME A NORME SICUREZZA EUROPEE
GARANZIA	24 MESI DAL COLLAUDO

Il Progettista

Dott.ssa Maria Grimaldi